

**RICOH**  
imagine. change.

**MP 2001SP**  
**MP 2501SP**

Multifunzione digitali in bianco e nero

Copiatrice  Stampante  Fax  Scanner



MP 2001SP

20  
ppm B/N

MP 2501SP

25  
ppm B/N

## Soluzioni versatili per gruppi di lavoro

MP 2001SP/MP 2501SP sono periferiche multifunzione A3 in bianco e nero che consentono di effettuare stampe, copie e scansioni a colori a costi contenuti. Possono integrare diversi software tra cui soluzioni per i flussi di lavoro digitali e per la gestione da remoto. Queste caratteristiche, cui si aggiungono un display touch-screen a colori da 4,3 pollici personalizzabile e un disco fisso opzionale, le rendono adatte a gruppi di lavoro e piccole aziende.



### Veloci e performanti

MP 2001SP/MP 2501SP permettono di effettuare qualsiasi tipo di lavoro a velocità elevate. La stampa della prima pagina avviene in meno di sei secondi e grazie a una velocità di stampa massima di 25 ppm (MP 2501SP) anche i lavori voluminosi vengono svolti in tempi brevi, mentre la scansione di 50 immagini per minuto è molto utile per i flussi digitali.



### Semplici da usare e compatte

Il design di queste periferiche le rende efficienti e accessibili. Il touch-screen a colori da 4,3 pollici consente di abilitare le varie funzioni e i processi personalizzati in pochi passaggi. L'accesso frontale permette di rimuovere facilmente eventuali inceppamenti, mentre la gestione da remoto assicura un funzionamento semplificato. Infine grazie all'ingombro ridotto queste periferiche possono essere posizionate praticamente ovunque.



### Efficienti ed economiche

MP 2001SP/MP 2501SP sono efficienti anche dal punto di vista dei costi. Il risparmio energetico aiuta a tenere sotto controllo i consumi elettrici, mentre il fronte-retro evita sprechi di carta. Il pulsante Copia carta ID consente di risparmiare tempo e carta copiando entrambi i lati di un documento d'identità su un'unica facciata del foglio. La schermata Eco, inoltre, promuove un utilizzo sostenibile delle periferiche tramite informazioni riguardanti l'impatto ambientale delle operazioni effettuate.

## Caratteristiche dei prodotti



### Touch-screen a colori

Il display touch-screen a colori da 4,3 pollici permette di accedere rapidamente alle funzioni principali: è inclinabile e può essere personalizzato con il logo aziendale e con le icone preferite da ciascun utente secondo le proprie esigenze. Lo slot SD/USB integrato consente di stampare direttamente da dispositivi di memoria rimovibili.

### Controller GWNX

MP 2001SP/MP 2501SP sono dotate di controller GWNX che supporta soluzioni embedded e basate su server, consentendo di velocizzare i processi e ottimizzare la gestione delle periferiche. Inoltre è possibile aumentare ulteriormente la produttività tramite l'applicazione della stessa interfaccia a ciascuna periferica presente in rete.



### Funzioni avanzate grazie al disco fisso opzionale

Il disco fisso opzionale rende possibile l'utilizzo di numerose funzioni avanzate come la stampa sicura, la personalizzazione della schermata Home per ciascun utente e la visualizzazione dell'anteprima di stampa dei file presenti su dispositivi di memoria USB. La crittografia e la sovrascrittura del disco fisso inoltre garantiscono la sicurezza dei dati.

### Scanner a colori

Lo scanner a colori ottimizza i processi documentali. È possibile acquisire i documenti e inviarli a e-mail, cartella o USB oppure archivarli sotto forma di file PDF-A. GlobalScan NX, la cui icona può essere aggiunta al pannello di controllo, velocizza i flussi di lavoro. Infine le anteprime di scansione permettono di verificare che il documento sia stato acquisito in maniera corretta.



# MP 2001SP/MP 2501SP

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

## GENERALI

Preriscaldamento:	20 secondi
Prima stampa:	6 secondi
Velocità di stampa continua:	20/25 pagine al minuto
Memoria:	Di serie: 1 GB Max.: 1,5 GB
Dimensioni (L x P x A):	587 x 568 x 460/558 mm
Peso:	38/44 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## COPIATRICE

Procedimento di copiatura:	Scansione a raggio laser e stampa elettrofotografica
Copie multiple:	Fino a 999 copie
Risoluzione:	600 dpi
Zoom:	Da 25% a 400%

## STAMPANTE

Linguaggi di stampa:	Di serie: PCL5e, PCL6(XL) Opzionali: Adobe® PostScript®3™, XPS
Risoluzione di stampa:	600 x 600 dpi
Interfacce:	Di serie: USB 2.0, Slot SD, Host USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth
Protocolli di rete:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (opzionale)
Ambienti Windows®:	Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Ambienti Mac OS:	Macintosh OS X v10.5 o successivo
Ambienti UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 IBM® System i5™ HPT
Ambienti Novell® Netware® (opzionale):	v6.5
Ambienti SAP®:	SAP® R/3®

## SCANNER

Velocità di scansione:	A colori: fino a 50 originali al minuto B/N: fino a 50 originali al minuto
Risoluzione:	Max.: 600 dpi
Formato originali:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Driver integrati:	TWAIN di rete, Utilità scanner
Scansione e invio a:	E-mail, Cartella, USB, Scheda SD, SMB, FTP, URL, NCP

## FAX (opzionale)

Linee:	PSTN, PBX
Compatibilità:	G3 ITU-T (CCITT)
Risoluzione:	8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi 8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi
Velocità di trasmissione:	G3: 2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG), 3 secondi (200 x 100 dpi, MMR)
Velocità modem:	Max.: 33,6 Kbps
Velocità di scansione:	2 secondi
Memoria:	Di serie: 4 MB

**RICOH**  
imagine. change.

## GESTIONE CARTA

Formati carta consigliati:	Da cassetti: Min. (A5), Max. (A3) Da bypass: Min. (A6), Max. (A3)
Alimentazione carta:	Max.: 1.350/1.600 fogli
Uscita carta:	Max.: 350 fogli
Grammatura carta:	Da cassetto: 60 - 105 g/m <sup>2</sup> Vassoio bypass: 60 - 162 g/m <sup>2</sup> - g/m <sup>2</sup>

## AMBIENTE

Assorbimento elettrico:	Max.: 1.550 W Modalità Pronto: 113 W Modalità Sospensione: Inferiore a 0,6 W TEC (consumo tipico di elettricità): 892/1.082 W/h
-------------------------	--

## SOFTWARE

Di serie:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opzionale:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, SAP R/3 Custom Device Type

## OPZIONALI

Coprioriginali, Maniglia ADF, ARDF, 1 cassetto carta da 500 fogli, 2 cassette carta da 500 fogli, Cassetto monocomparto, Mobiletto basso, Mobiletto medio, Mobiletto alto, Disco fisso, RAM, IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Scheda VM, Netware, Unità browser, Interfaccia contatore, Convertitore formato file, Unità di protezione copia dati, Unità di collegamento fax, Timbro fax, Opzione fax, Unicode Font Package per SAP

## CONSUMABILI

Capacità toner:	Nero: 9.000 stampe
-----------------	--------------------

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi al proprio riferimento commerciale.



Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

[www.ricoh.it](http://www.ricoh.it)